



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr: PSZ/21

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Pustak szalunkowy
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Ściany wewnętrzne i zewnętrzne, układane na sucho lub na zaprawę, następnie wypełnione betonem lub zaprawą.
3. Producent:
BRUKDOM Sp. z o.o. ul. Samsonowicza 41/12, 20-485 Lublin
Zakład produkcyjny ul. Spółdzielcza 4, 24-220 Niedzwica Duża
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
5. Norma zharmonizowana:
EN 15435:2008
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wymiary	długość (l): 500 ± 5 mm szerokość (t_h): 240 ± 5 mm wysokość (h): 240 ± 5 mm zagłębienie środka (A_R): 3220 mm ²
Zmiany liniowe pod wpływem wilgoci/suszenia	NPD
Reakcja na ogień	Klasa A1
Przepuszczalność pary wodnej	30/100
Wytrzymałość mechaniczna: – wytrzymałość na rozciąganie dla środka – wytrzymałość na zginanie ścianki	0,8 N/mm ² 4,5 N/mm ²
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych	220 kg/m ²
Współczynnik przewodności cieplnej	1,42 W/m·K (wartość tabelaryczna EN 1745)
Trwałość	Nie ekspozować na zewnątrz

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): **Robert Drewniak** – prezes zarządu

Niedzwica Duża, 25.05.2021 r.

(podpis)